

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE Mini Cylinder 45 CM 4 W ST

ENDURA STYLE MINI CYLINDER | Wand- und Wegeleuchten in Edelstahloptik mit direktem Licht



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

---

### PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt
- Verfügbar als Wand- und Pöllerleuchten



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Nennleistung</b> | 4,00 W       |
| <b>Betriebsart</b>  | Netzspannung |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V  |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz     |

Photometrische Daten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000 K     |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | ≥80        |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Warm White |
| <b>Lichtstrom</b>               | 200 lm     |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 50 lm/W    |

Abmessungen & Gewicht



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Durchmesser</b>    | 76,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 450,0 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 570,00 g |

Farben & Materialien

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Edelstahl |
| <b>Gehäusefarbe</b>    | Stehlen   |
| <b>Produktfarbe</b>    | Stehlen   |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...40 °C |
|-----------------------------------|-------------|

Lebensdauer

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Lebensdauer</b> | 30000 h |
|--------------------|---------|

Zusätzliche Produktdaten

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Montageart</b> | Stehend |
|-------------------|---------|

Einsatzmöglichkeiten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar</b>      | Nein            |
| <b>Anschlussart</b> | Anschlussklemme |

Zertifikate & Standards

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Schutzklasse</b> | I                 |
| <b>Schutzart</b>    | IP44              |
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/RoHS |

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung                     | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4058075140905 | ENDURA STYLE Mini Cylinder 45 CM 4 W ST | Versandschachtel<br>4                  | 495 mm x 215 mm x 215 mm            | 22.88 dm <sup>3</sup> | 3194,00 g      |
| 4058075206045 | ENDURA STYLE Mini Cylinder 45 CM 4 W ST | Versandschachtel<br>4                  | 495 mm x 215 mm x 215 mm            | 22.88 dm <sup>3</sup> | 3054,00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe  
 ▶ [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.