

PRODUKTDATENBLATT

LED SPOT GU10 1x3 W 2700

LED SPOT | Deckenanbau-Leuchte erhältlich als GU10- oder G9-Strahler



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Erhältlich als GU10- oder G9-Strahler
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- G9 Spot-Versionen mit Diffusor aus mattiertem Glas
- Einstellbarer Kopf



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 3,00 W |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 80,0 mm |
| Breite | 80,0 mm |
| Höhe | 130,0 mm |
| Produktgewicht | 220,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Produktfarbe | Grau |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...40 °C |
|-----------------------------------|-------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------|---------|
| Lebensdauer | 25000 h |
|--------------------|---------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|--------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke / Wand |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------------|---------------|
| Dimmbar | Nein |
| Justierbar | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Fassungsbezeichnung | GU10 |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Bestückt mit PAR16-LED-Lampe oder Stecksockel-G9-LED-Lampe
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075260801 | Faltschachtel 1 | 102 mm x 92 mm x 117 mm | 309,00 g | 1.10 dm ³ |
| 4058075260818 | Versandschachtel 8 | 225 mm x 205 mm x 265 mm | 2722,00 g | 12.22 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.