

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Flat 6 W 4000 K

Linear LED Flat | Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage

ANWENDUNGSGEBIETE

- Regalunterbaubeleuchtung



PRODUKTVORTEILE

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	320 lm

Abmessungen & Gewicht



Länge	370,0 mm
Breite	67,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	325,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Produktfarbe	Silber
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
-------------------	-------

Montageort	Schrankunterseiten
-------------------	--------------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075264328	Faltschachtel 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	339,00 g	1.08 dm ³
4058075264335	Versandschachtel 8	416 mm x 303 mm x 92 mm	3151,00 g	11.60 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.